



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевая купольная PTZ-камера AXIS P5655-E 50HZ

AXIS P5655-E 50HZ

Общие

Характеристики хранилища miscroSD

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	0
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
ПО для ПК	AXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфона	AXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Детектор движения
-------------------	-------------------

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.265(MP)/H.264(HP/MP/SP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

не менее 50к/с для 1080p

да

Аудио интерфейсы

аудиовыход / аудиовход

АудиоКодек

G.711/G.726/LPCM

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм

4.3; 137.6

Оптическое увеличение, кратность

32

Тип объектива

трансфокатор

Диафрагма

автоматическая, DC-Iris

Апертура, F

F1.4-F4.0

Горизонтальный угол обзора,°

58.3-2.4

Вертикальный угол обзора,°

35.5 - 1.4

PTZ

Поворот

360°

Наклон

180°

Сеть

Протоколы сетевые

IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS,
SSL/TLS,
QoS Layer 3 DiffServ, FTP,
SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP,
SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II),
DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP,
DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT

Сетевые интерфейсы

10/100BASE-T

Сетевое хранение данных

NAS

Wi-Fi в камере

нет

Питание

Питание

100-240В AC; 802.3at

Потребляемая мощность, Вт

19

Эксплуатация

Пылевлагозащита

IP66



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -30 до 50
Холодный старт, C	от -30
Допустимая ОВ	10%-100%
Размеры, мм	Ø188 x 217
ВЕС, КГ	2.5
Материал корпуса	Металл