



Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6000-E 50HZ MK II

AXIS Q6000-E 50HZ MK II

Общие

Характеристики хранилища miscroSD

Общее

Тип камеры скоростная поворотная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 0

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика Детектор движения

Изображение и аудио

Мин. освещенность цвет, Лк 0.3

ВидеоКодек Н.264(НР/МР/ВР)/МЈРЕС

Макс. разрешение, Мп 2

Аудио интерфейсы без аудио

Оптика





Фокусное расстояние объектива, мм 1.37

Тип объектива фиксированный

Тип крепления объектива М12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F2.0

Горизонтальный угол обзора,° 152

Вертикальный угол обзора,° 85

PTZ

Поворот 4 x 90°

Наклон от -10° до -75°

Сеть

IPv4/v6, HTTP, HTTPS

, SSL/TLS

Протоколы сетевые , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP,

CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP,

SOCKS, SSH

Сетевые интерфейсы 10/100/1000BASE-T

Сетевое хранение данных NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 100-240B AC; 802.3bt

Потребляемая мощность, Вт 60

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР66

Вандалостойкость нет

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -30 до 50

Холодный старт, С от -30

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм Ø389

BEC, KΓ 3.55



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Материал корпуса

Металл