



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6000-E 50HZ MK II

AXIS Q6000-E 50HZ MK II

Общие

Характеристики хранилища miscroSD

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	0
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
ПО для ПК	AXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфона	AXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Детектор движения
-------------------	-------------------

Изображение и аудио

Мин. освещенность цвет, Лк	0.3
ВидеоКодек	H.264(HP/MP/SP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Фокусное расстояние объектива, мм	1.37
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	152
Вертикальный угол обзора,°	85

PTZ

Поворот	4 x 90°
Наклон	от -10° до -75°

Сеть


Протоколы сетевые	IPv4/v6, HTTP, HTTPS , SSL/TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Сетевые интерфейсы	10/100/1000BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	100-240В AC; 802.3bt
Потребляемая мощность, Вт	60

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -30 до 50
Холодный старт, C	от -30
Допустимая ОВ	10%-100%
Размеры, мм	Ø389
ВЕС, КГ	3.55



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Материал корпуса

Металл