

Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6074 50HZ

AXIS Q6074 50HZ

Общие

Характеристики хранилища SD/SDHC/SDXC

Общее

Тип камеры скоростная поворотная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 0

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное хранилище SD

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение исчезновения объекта, детектор входа и выхода с территории, счетчик объектов

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.1

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.002

ВидеоКодек H.264/H.265/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2

не менее 50к/с для 1080p да



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Первый поток	до 50/60кс, 1280x720
Аудио интерфейсы	аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	127.5; 4.25
Оптическое увеличение, кратность	30
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.6-F4.2
Горизонтальный угол обзора, °	63.8-2.6
Вертикальный угол обзора, °	38.0-1.47

PTZ

Поворот	360°
Наклон	180°

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3at; 100-240В AC
Потребляемая мощность, Вт	22.4



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP52
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от 0 до 50
Холодный старт, C	от 0
Допустимая ОВ	10%-85%
Размеры, мм	Жесткий потолок: Ø198 x 240 мм Подвесной потолок: Ø248 x 243 мм
ВЕС, КГ	2.85
Материал корпуса	Металл
Комплект поставки	Инжектор питания Axis PoE+ на 1 порт, комплект малозаметных креплений для жесткого и подвесного потолков, тонированный купол Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя