



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6074-E 50HZ

AXIS Q6074-E 50HZ

Общие

Характеристики хранилища SD/SDHC/SDXC

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	0
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
ПО для ПК	AXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфона	AXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилище	SD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение исчезновения объекта, детектор входа и выхода с территории, счетчик объектов
-------------------	--

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.1
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.002
ВидеоКодек	H.264/H.265/MJPEG

Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	да
Первый поток	до 50/60кс, 1280x720
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	4.25; 127.5
Оптическое увеличение, кратность	30
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.6-F4.2
Горизонтальный угол обзора,°	63.8-2.6
Вертикальный угол обзора,°	38.0-1.47

PTZ

Поворот	360°
Наклон	220°

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	100-240В AC
Потребляемая мощность, Вт	66.1

Эксплуатация



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	да
Рабочая температура, °C	от -50 до 50
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-100%
Размеры, мм	Ø232 x 269
ВЕС, КГ	3.75
Материал корпуса	Металл, поликарбонат
Комплект поставки	Инжектор Axis High PoE 60 Вт SFP на 1 порт, самозащелкивающийся разъем RJ45 (IP66), солнцезащитный козырек Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя