



Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6075 50HZ

AXIS Q6075 50HZ

Общие

Характеристики хранилища

SD/SDHC/SDXC

Общее

Тип камеры скоростная поворотная

Формат

выходного ІР

сигнала камеры

Размер матрицы, дюйм

1/2.8

ИК-подсветка до,

М

0

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

ANR HET

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

ПО для ПК

AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для

смартфона

AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное

хранилище

Тревожный

вход/выход

нет

SD

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение исчезновения объекта, детектор входа и выхода с территории,

счетчик объектов



Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин.

освещенность 0.1

цвет, Лк

Мин.

освещенность ЧБ, 0.002

Лκ

ВидеоКодек H.264/H.265/MJPEG

Макс.

разрешение, Мп

не менее 50к/с

для 1080р

да

до 50/60кс, Первый поток

1920x1080

Аудио

интерфейсы

аудиовыход / аудиовход

АудиоКодек LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц

Оптика

Режим

"День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное

расстояние объектива, мм 4.25; 170

Оптическое

увеличение,

40

кратность

Тип объектива трансфокатор

Диафрагма автоматическая, DC-Iris

Апертура, F F1.6-F4.95

Горизонтальный

угол обзора,°

65.1-2.0

Вертикальный угол обзора,°

39.1-1.18

PTZ

Поворот 360°

180° Наклон





Сеть

IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa,

QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP,

Протоколы Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS,

DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS,

SSH, NTCIP, LLDP, MQTT

Сетевые

сетевые

интерфейсы

10BASE-T/100BASE-TX

Сетевое хранение

данных

NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание

100-240B AC Питание

Потребляемая

мощность, Вт

22.4

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР52

Вандалостойкость нет

Работа при

температуре

ниже -40°С

Рабочая

от 0 до 50

температура, °С

нет

Холодный старт,

C

от 0

Допустимая ОВ 10%-85%

Размеры, мм

Жесткий потолок: Ø198 x 240 мм Подвесной потолок: Ø248 x 243 мм

ВЕС, КГ 2.85

Материал корпуса Металл

Комплект поставки

Инжектор питания Axis PoE+ на 1 порт, комплект малозаметных креплений для жесткого и подвесного потолков, тонированный купол Руководство по установке, лицензия на декодер

для Windows на 1 пользователя