



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6075 50HZ

AXIS Q6075 50HZ

Общие

Характеристики
хранилища SD/SDHC/SDXC

Общее

Тип камеры скоростная поворотная

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до,
м 0

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для
смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное
хранилище SD

Тревожный
вход/выход нет

Аналитика

Базовая
аналитика Обнаружение исчезновения объекта,
детектор входа и выхода с территории,
счетчик объектов



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Изображение и аудио


WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.1
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.002
ВидеоКодек	H.264/H.265/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	да
Первый поток	до 50/60кс, 1920x1080
Аудио интерфейсы	аудиовыход / аудиовход
АудиоКодек	LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	4.25; 170
Оптическое увеличение, кратность	40
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.6-F4.95
Горизонтальный угол обзора, °	65.1-2.0
Вертикальный угол обзора, °	39.1-1.18

PTZ

Поворот	360°
Наклон	180°



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	100-240В AC
Потребляемая мощность, Вт	22.4

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP52
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от 0 до 50
Холодный старт, C	от 0
Допустимая ОВ	10%-85%
Размеры, мм	Жесткий потолок: Ø198 x 240 мм Подвесной потолок: Ø248 x 243 мм
ВЕС, КГ	2.85
Материал корпуса	Металл
Комплект поставки	Инжектор питания Axis PoE+ на 1 порт, комплект малозаметных креплений для жесткого и подвесного потолков, тонированный купол, Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя