



Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6075-E 50HZ RU

AXIS Q6075-E 50HZ RU

Общие

Характеристики хранилища

SD/SDHC/SDXC

Общее

Тип камеры скоростная поворотная

Формат

выходного ІР

сигнала камеры

Размер матрицы, дюйм

1/2.8

ИК-подсветка до,

М

0

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

ANR HET

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

ПО для ПК

AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для

смартфона

AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное

хранилище

SD

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение исчезновения объекта, детектор входа и выхода с территории,

счетчик объектов

Изображение и аудио

WDR

WDR 120dB





Мин.

освещенность

0.1

цвет, Лк

Мин.

освещенность ЧБ, 0.002

Лκ

ВидеоКодек Н.264/Н.265/МЈРЕС

Макс.

разрешение, Мп

не менее 50к/с для 1080р

да

2

Первый поток

до 50/60кс,

1920x1080

Аудио

интерфейсы

без аудио

Оптика

Режим

"День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное

расстояние

4.25; 170

объектива, мм

Оптическое

увеличение,

кратность

40

Тип объектива

трансфокатор

Диафрагма

автоматическая, DC-Iris

Апертура, F

F1.6-F4.95

Горизонтальный угол обзора,°

65.1-2.0

Вертикальный угол обзора,°

39.1-1.18

PTZ

Поворот 360°

Наклон 220°

Сеть



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Протоколы сетевые IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP,

RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, MQTT

Сетевые

интерфейсы

10BASE-T/100BASE-TX

Сетевое хранение

данных

NAS

нет

Wi-Fi в камере

Питание

Питание 100-240В АС

Потребляемая

мощность, Вт

66.1

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость ІК10

Работа при

температуре ниже -40°C да

Рабонал

Рабочая

температура, °С

от -50 до 50

Холодный старт,

C

от -40

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм Ø232 x 269

BEC, KΓ 3.75

Материал корпуса Металл, поликарбонат

Комплект поставки Инжектор Axis High PoE 60 Bт SFP на 1 порт, самозащелкивающийся разъем RJ45 (IP66), солнцезащитный козырек Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1

пользователя