



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6055-C 50HZ

AXIS Q6055-C 50HZ

Общие

Характеристики хранилища miscroSD

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	0
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
ПО для ПК	AXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфона	AXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Детектор движения
-------------------	-------------------

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.3
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.03
ВидеоКодек	H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Аудио интерфейсы	без аудио



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Оптика

Фокусное расстояние объектива, мм	142.6; 4.44
Оптическое увеличение, кратность	32
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.6-F4.41
Горизонтальный угол обзора,°	62.8-2.23
Вертикальный угол обзора,°	36.8 - 1.3

PTZ

Поворот	360°
Наклон	220°

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	24В DC
Потребляемая мощность, Вт	65

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -20 до 75
Холодный старт, C	от -20
Допустимая ОВ	10%-100%



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размеры, мм

Ø302 x 330

ВЕС, КГ

6

Материал корпуса

Металл