



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6125-LE 50HZ

AXIS Q6125-LE 50HZ

Общие

Характеристики хранилища	microSD/microSDHC/microSDXC
--------------------------	-----------------------------

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
------------	-----------------------

Формат выходного сигнала камеры	IP
---------------------------------	----

Размер матрицы, дюйм	1/2.8
----------------------	-------

ИК-подсветка до, м	150
--------------------	-----

Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
---------------------------------	-----

ANR	нет
-----	-----

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
---------------------------	-----

ПО для ПК	AXIS Companion, AXIS Camera Station
-----------	-------------------------------------

Приложение для смартфона	AXIS Companion, AXIS Camera Station
--------------------------	-------------------------------------

Локальное хранилище	MicroSD
---------------------	---------

Аналитика

Базовая аналитика	Доступ к видеопотоку живого просмотра, детектор ударов
-------------------	--

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
-----	-----------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Мин. освещенность цвет, Лк	0.1
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.008
ВидеоКодек	H.264/H.265/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	да
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	4.3; 129
Оптическое увеличение, кратность	30
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.6-F4.7
Горизонтальный угол обзора,°	63.5-2.3
Вертикальный угол обзора,°	38.4-1.3

PTZ

Поворот	360°
Наклон	от +20 до -90

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, MQTT
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевое хранение
данных NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 100-240В AC

Потребляемая
мощность, Вт 74

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66

Вандалостойкость IK10

Работа при
температуре да
ниже -40°C

Рабочая
температура, °C от -50 до 50

Холодный старт,
C от -40

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм С монтажной скобой: 274 x 165 x 165
Без монтажной скобы: 256 x 165 x 165

ВЕС, КГ 3.0

Материал корпуса Металл, поликарбонат

Комплект поставки Комплект разъемов RJ45 с защитой по IP66, инжектор AXIS High PoE 60 Вт SFP, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя