

Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6128-E 50HZ

AXIS Q6128-E 50HZ

Общие

Характеристики хранения SD/SDHC/SDXC

Общее

Тип камеры скоростная поворотная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.3

ИК-подсветка до, м 0

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное хранилище SD

Аналитика

Базовая аналитика Детектор доступа к потоку живого видео, детектор движения, детектор удара

Изображение и аудио

Мин.
освещенность 0.45
цвет, Лк

Мин.
освещенность ЧБ, 0.03
Лк

ВидеоКодек H.264/MJPEG

Макс.
разрешение, Мп 8

не менее 50к/с
для 1080р да

Первый поток до 25/30кс, 3840x2160

Второй поток до 50/60кс, 1920x1080

Аудио
интерфейсы без аудио

Оптика

Режим
"День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное
расстояние 46.8; 3.9
объектива, мм

Оптическое
увеличение,
кратность 12

Тип объектива трансфокатор

Диафрагма автоматическая, DC-Iris

Апертура, F F1.6-F4.41

Горизонтальный
угол обзора, ° 70.7-6.2

Вертикальный
угол обзора, ° 43.5-3.5

PTZ

Поворот 360°

Наклон от +20 до -90°

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP/PTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание 100-240V AC

Потребляемая мощность, Вт 74

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66

Вандалостойкость IK10

Работа при температуре ниже -40°C да

Рабочая температура, °C от -50 до 50

Холодный старт, C от -40

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм С монтажной скобой: 274 x 165 x 165
Без монтажной скобы: 256 x 165 x 165

BEC, КГ 3.0

Материал корпуса Металл, поликарбонат

Комплект поставки Комплект разъемов RJ45 с защитой по IP66, инжектор High PoE с 1 портом, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя