ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6128-E 50HZ

AXIS Q6128-E 50HZ

Общие

Характеристики хранилища	SD/SDHC/SDXC

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.3
ИК-подсветка до, м	0
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
ПО для ПК	AXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфона	AXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилище	SD

Аналитика

Базовая аналитика	Детектор доступа к потоку живого видео, детектор движения, детектор удара

Изображение и аудио

Мин. освещенность цвет, Лк	0.45
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.03

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	8
не менее 50к/с для 1080р	да
Первый поток	до 25/30кс, 3840x2160
Второй поток	до 50/60кс, 1920x1080
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	46.8; 3.9
Оптическое увеличение, кратность	12
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.6-F4.41
Горизонтальный угол обзора,°	70.7-6.2
Вертикальный угол обзора,°	43.5–3.5

PTZ

Поворот	360°
Наклон	от +20 до –90°

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	100-240В AC
Потребляемая мощность, Вт	74

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	да
Рабочая температура, °C	от -50 до 50
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-100%
Размеры, мм	С монтажной скобой: 274 x 165 x 165 Без монтажной скобы: 256 x 165 x 165
ВЕС, КГ	3.0
Материал корпуса	Металл, поликарбонат
Комплект поставки	Комплект разъемов RJ45 с защитой по IP66, инжектор High PoE с 1 портом, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя