

# Сетевая купольная РТZ-камера AXIS Q6154-E 50HZ

AXIS Q6154-E 50HZ

# Общие

Характеристики хранилища

SD/SDHC/SDXC

## Общее

Тип камеры скоростная поворотная

Формат

ΙP выходного сигнала камеры

Размер матрицы, дюйм

1/2.8

ИК-подсветка до,

М

Управляемая ИКподсветка из WEB

нет

**ANR** нет

# Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

ПО для ПК

AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для

смартфона

AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное

хранилище

SD

#### Аналитика

Базовая

аналитика

Детектор доступа к потоку живого видео, детектор движения, детектор удара

# Изображение и аудио

WDR 120dB

**WDR** 





Мин.

освещенность

0.15

цвет, Лк

Мин.

освещенность ЧБ, 0.01

Лκ

ВидеоКодек H.264/MJPEG

Макс.

разрешение, Мп

не менее 50к/с

для 1080р

да

2

Первый поток

до 50/60кс, 1280x720

Аудио

интерфейсы

без аудио

## Оптика

Режим

"День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное

расстояние

4.3; 129

объектива, мм

Оптическое

увеличение,

кратность

30

Тип объектива

трансфокатор

Диафрагма

автоматическая, DC-Iris

Апертура, F

F1.6-F4.7

Горизонтальный угол обзора,°

66.7-2.36

Вертикальный угол обзора,°

39.5-1.37

### PTZ

Поворот 360°

Наклон от +20 до -90°

#### Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP





Сетевые

10BASE-T/100BASE-TX

интерфейсы Сетевое хранение

данных

NAS

Wi-Fi в камере

нет

### Питание

Питание 100-240B AC

Потребляемая

мощность, Вт

74

# Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР66

Вандалостойкость ІК10

Работа при

температуре

да ниже -40°С

Рабочая

от -55 до 50 температура, °С

Холодный старт,

от -40

Допустимая ОВ 10%-100%

С монтажной скобой: 274 х 165 х 165 Размеры, мм

Без монтажной скобы: 256 х 165 х 165

вес, кг 2.9

Материал корпуса Металл, поликарбонат

Комплект разъемов RJ45 с защитой по IP66, инжектор Axis High PoE SFP, руководство по Комплект

установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя поставки