



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6154-E 50HZ

AXIS Q6154-E 50HZ

Общие

Характеристики
хранилища SD/SDHC/SDXC

Общее

Тип камеры скоростная поворотная

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до,
м 0

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для
смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное
хранилище SD

Аналитика

Базовая
аналитика Детектор доступа к потоку живого видео, детектор движения, детектор удара

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Мин. освещенность цвет, Лк	0.15
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	да
Первый поток	до 50/60кс, 1280x720
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	4.3; 129
Оптическое увеличение, кратность	30
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.6-F4.7
Горизонтальный угол обзора,°	66.7-2.36
Вертикальный угол обзора,°	39.5-1.37

PTZ

Поворот	360°
Наклон	от +20 до -90°

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP
----------------------	---



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевые
интерфейсы 10BASE-T/100BASE-TX

Сетевое хранение
данных NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 100-240В AC

Потребляемая
мощность, Вт 74

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66

Вандалостойкость IK10

Работа при
температуре да
ниже -40°C

Рабочая
температура, °C от -55 до 50

Холодный старт,
C от -40

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм С монтажной скобой: 274 x 165 x 165
Без монтажной скобы: 256 x 165 x 165

ВЕС, КГ 2.9

Материал корпуса Металл, поликарбонат

Комплект
поставки Комплект разъемов RJ45 с защитой по IP66, инжектор Axis High PoE SFP, руководство по
установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя