



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевая фиксированная камера AXIS Q1615 Mk II

AXIS Q1615 Mk II

Общие

Характеристики
хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры корпусная

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до,
м 0

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для
смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное
хранилище MicroSD

Аналитика

Базовая
аналитика Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard,
активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Мин. освещенность цвет, Лк	0.11
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.02
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	да
Первый поток	50/60кс; от 1920x1080 до 160x90
Второй поток	от 1920x1080 до 160x90; 25/30кс
Третий поток	100/120кс от 1280x720 до 160x90
Аудио интерфейсы	аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц


Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8; 8.5
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	C/CS-mount
Апертура, F	F1.2
Горизонтальный угол обзора, °	HDTV720p: 74-26 HDTV1080p: 115-39
Вертикальный угол обзора, °	HDTV 720p: 41-15 HDTV 1080p: 61-22

PTZ

Поворот	Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ
Наклон	Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ

Сеть



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPDM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	8-28В DC
Потребляемая мощность, Вт	6.9

Эксплуатация

Пылевлагозащита	нет
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от 0 до 55
Холодный старт, C	от 0
Допустимая ОВ	10%-85%
Размеры, мм	82 x 58 x 136
ВЕС, КГ	0.75
Материал корпуса	Металл(цинк)
Комплект поставки	Штатив Комплект разъемов, отвертка Resistorx® T20, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя