

Сетевая фиксированная камера AXIS Q1645-LE

AXIS Q1645-LE

Общие

Характеристики хранiliща microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры корпусная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2

ИК-подсветка до, м 0

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное хранилище MicroSD

Аналитика

Базовая аналитика Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, AXIS Loitering Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.02
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.004
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080р	да
Первый поток	100/120кс от 1920x1080 до 320x180
Второй поток	50/60кс от 1920x1080 до 320x180
Аудио интерфейсы	аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	3.9; 10.0
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	C/CS-mount
Апертура, F	F1.5
Горизонтальный угол обзора, °	92-42
Вертикальный угол обзора, °	50-23

PTZ

Поворот	Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ
Наклон	Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP/PTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3at
Потребляемая мощность, Вт	25.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, °C	от -40
Допустимая ОВ	10%-100%
Размеры, мм	178 x 206 x 494
BEC, КГ	6.35
Материал корпуса	Металл(алюминий)
Комплект поставки	Настенное крепление AXIS T94Q01A Wall Mount, кожух для использования вне помещений AXIS T92G20 Outdoor Housing, комплект разъемов, ключ Resistox® T20, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя