



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевая фиксированная камера AXIS Q1647-LE

AXIS Q1647-LE

Общие

Характеристики
хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры корпусная

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2

ИК-подсветка до,
м 30

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для
смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное
хранилище MicroSD

Аналитика

Базовая
аналитика Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard,
AXIS Loitering Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор
звука

Изображение и аудио



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.12
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.02
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	5
не менее 50к/с для 1080p	да
Первый поток	5Мп. с WDR: 25/30кс
Второй поток	4Мп. без WDR: 50/60кс
Аудио интерфейсы	аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	3.9; 10.0
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	C/CS-mount
Апертура, F	F1.5
Горизонтальный угол обзора, °	5.3Мп.(16:9):92-44 4Мп.(16:9):95-38 5Мп.(4:3):81-37
Вертикальный угол обзора, °	5.3 Мп. (16:9): 50-24 4 Мп. (16:9): 52-21 5 Мп. (4:3): 60-27

PTZ

Поворот	Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ
Наклон	Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT.
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3at
Потребляемая мощность, Вт	25.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -20 до 60
Холодный старт, C	от -20
Допустимая ОВ	10%-85%
Размеры, мм	82 x 66 x 210
ВЕС, КГ	0.95
Материал корпуса	Металл(цинк)
Комплект поставки	Штатив, комплект разъемов, ключ Resistorx® T20, руководство по установке, однопользовательская лицензия на декодер для Windows