



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Сетевая камера AXIS Q1659 50MM F/1.4

AXIS Q1659 50MM F/1.4

Общие

Характеристики
хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры корпусная

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм APS-C
1/1.5

ИК-подсветка до,
м 0

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для
смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное
хранилище MicroSD

Аналитика



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Базовая
аналитика

Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard,
активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.04
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.004
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	10
Первый поток	8кс 5472x3648
Второй поток	15кс 3840x2880
Третий поток	25кс Ultra HD 2160p
Аудио интерфейсы	аудиовыход / аудиовход
АудиоКодек	AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	24
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	EF-Mount
Апертура, F	F1.4
Горизонтальный угол обзора, °	20Мп:25,3; 11Мп/4К:17,9
Вертикальный угол обзора, °	20 Мп: 17,1, 11 Мп: 13,5, 4К: 10,1

PTZ

Поворот	Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ
---------	--



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Наклон Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT
Сетевые интерфейсы	100BASE-TX/1000BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	20-28В DC
Потребляемая мощность, Вт	18.6

Эксплуатация

Пылевлагозащита	нет
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от 0 до 45
Холодный старт, C	от 0
Допустимая ОВ	10%-85%
Размеры, мм	176 x 102 x 75
ВЕС, КГ	0.840
Материал корпуса	Металл(алюминий)
Комплект поставки	Крышка для байонета EF, комплект разъемов, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя