



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Сетевая камера AXIS Q1700-LE

AXIS Q1700-LE

Общие

Характеристики хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 50

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное хранилище MicroSD

Аналитика



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru


Базовая аналитика	Позволяет в любое время суток получать четкие и резкие изображения номерных знаков транспортных средств, движущихся со скоростью вплоть до 130 км/ч
Аналитика распознавания	распознавание государственных регистрационных знаков автомобилей

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.16
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.03
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	да
Первый поток	от 1920x1080 до 160x120; до 25/30кc
Второй поток	до 50/60кc; от 1920x1080 до 160x120
Аудио интерфейсы	аудиовход
АудиоКодек	AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц, LPCM

Оптика

Режим "День/ночь"	электронный ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	137; 18
Оптическое увеличение, кратность	8
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Апертура, F	F2.9-F4.1
Горизонтальный угол обзора, °	16-2.3



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Вертикальный
угол обзора, ° 9.6–1.3

Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT

Сетевые интерфейсы 10BASE-T/100BASE-TX

Сетевое хранение данных NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 20-28В DC; 802.3at; 20-24В AC

Потребляемая мощность, Вт 13.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66

Вандалостойкость IK10

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Холодный старт, C от -40

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм Ø147 x 439

ВЕС, КГ 2.4

Материал корпуса Металл(алюминий), стекло

Комплект поставки Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, комплект разъемов, угловой ключ Resistorx® Соединительный кабель RJ45