



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Сетевая камера AXIS Q1785-LE

AXIS Q1785-LE

Общие

Характеристики хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 80

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное хранилище MicroSD

Аналитика



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Базовая
аналитика

Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, AXIS Motion Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях, Gatekeeper

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.16
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.03
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	да
Аудио интерфейсы	аудиовход
АудиоКодек	AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц, LPCM

Оптика

Режим "День/ночь"	электронный ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	137; 4.3
Оптическое увеличение, кратность	32
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.4-F4.0
Горизонтальный угол обзора, °	60-2.3
Вертикальный угол обзора, °	39-1.3

Сеть



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	20-28В DC; 802.3at; 20-24В AC
Потребляемая мощность, Вт	13.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-100%
Размеры, мм	Ø147 x 386
ВЕС, КГ	2.4
Материал корпуса	Металл(алюминий), стекло
Комплект поставки	Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, комплект разъемов, угловой ключ Resistorx® Соединительный кабель RJ45