

Сетевая камера AXIS Q1786-LE

AXIS Q1786-LE

Общие

Характеристики хранилища

microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры буллет

Формат

выходного IP

сигнала камеры

Размер матрицы,

дюйм

1/1.8"

ИК-подсветка до,

B.4

80

Управляемая ИКподсветка из WEB

нет

ANR HET

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

ПО для ПК

AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для

смартфона

AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное

хранилище

MicroSD

Аналитика

Базовая аналитика Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, AXIS Motion Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях, Gatekeeper

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB





Мин.

освещенность

0.18

цвет, Лк

Мин.

освещенность ЧБ, 0.04

Лκ

ВидеоКодек H.264/MJPEG

Макс.

разрешение, Мп

разрешение, ги

не менее 50к/с для 1080р

да

4

Аудио

интерфейсы

аудиовход

АудиоКодек

AAC-LC 8/16/32/48 κΓμ, G.711 PCM 8 κΓμ, G.726 ADPCM 8 κΓμ, Opus 8/16/48 κΓμ, LPCM

Оптика

Режим

"День/ночь"

электронный ИК фильтр

Фокусное

расстояние

137; 4.3

объектива, мм

Оптическое

увеличение,

кратность

32

Тип объектива

трансфокатор

Диафрагма

автоматическая, DC-Iris

Апертура, F

F1.4-F4.0

Горизонтальный угол обзора,°

60-2.3

Вертикальный угол обзора,°

39-1.3

Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, DTCP, ISMP, DUCP, AND SOCKE, SCH, LLDB, MOTT

RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT

Сетевые интерфейсы

10BASE-T/100BASE-TX

Сетевое хранение

данных

NAS

Wi-Fi в камере

нет





Питание

Питание 802.3at; 20-28B DC; 20-24B AC

13.8

Потребляемая

мощность, Вт

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІК10

Работа при

температуре нет

ниже -40°С

Рабочая

температура, °C от -40 до 60

Холодный старт,

C

от -40

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм Ø147 x 386

BEC, KΓ 2.4

Материал корпуса Металл(алюминий), стекло

Комплект Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, комплект

поставки разъемов, угловой ключ Resistorx® Соединительный кабель RJ45