



Сетевая камера AXIS Q1786-LE

AXIS Q1786-LE

Общие

Характеристики хранилища	microSD/microSDHC/microSDXC
--------------------------	-----------------------------

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/1.8"
ИК-подсветка до, м	80
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
ПО для ПК	AXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфона	AXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилище	MicroSD

Аналитика

Базовая аналитика	Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, AXIS Motion Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях, Gatekeeper
-------------------	--

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
-----	-----------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru


Мин. освещенность цвет, Лк	0.18
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.04
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4
не менее 50к/с для 1080p	да
Аудио интерфейсы	аудиовход
АудиоКодек	AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц, LPCM

Оптика

Режим "День/ночь"	электронный ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	137; 4.3
Оптическое увеличение, кратность	32
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.4-F4.0
Горизонтальный угол обзора,°	60-2.3
Вертикальный угол обзора,°	39-1.3

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание

Питание	802.3at; 20-28В DC; 20-24В AC
Потребляемая мощность, Вт	13.8

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Холодный старт, C от -40

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм Ø147 x 386

ВЕС, КГ 2.4

Материал корпуса Металл(алюминий), стекло

Комплект поставки Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, комплект разъемов, угловой ключ Resistorx® Соединительный кабель RJ45