

## Сетевая уличная камера AXIS Q1798-LE

AXIS Q1798-LE

### Общие

Характеристики хранения microSD/microSDHC/microSDXC

### Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 4/3

ИК-подсветка до, м 100

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR нет

### Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное хранилище MicroSD

### Аналитика

Базовая аналитика Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, AXIS Motion Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях

### Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин.  
 освещенность 0.03  
 цвет, Лк

Мин.  
 освещенность ЧБ, 0.006  
 Лк

ВидеоКодек H.264/H.265/MJPEG

Макс.  
 разрешение, Мп 10

Аудио  
 интерфейсы аудиовход

АудиоКодек AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц, LPCM

## Оптика

Режим  
 "День/ночь" электронный ИК фильтр

Фокусное  
 расстояние 12; 48  
 объектива, мм

Оптическое  
 увеличение,  
 кратность 4

Тип объектива моторизованный

Тип крепления  
 объектива D14

Диафрагма автоматическая, DC-Iris

Апертура, F F1.7-F4.0

Горизонтальный  
 угол обзора,° 4K:90-21  
 10Мп:86-20

Вертикальный  
 угол обзора,° 4K: 49-12  
 10 Мп: 62°-15°

## Сеть

Протоколы  
 сетевые IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT

Сетевые  
 интерфейсы 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Сетевое хранение  
 данных NAS

Wi-Fi в камере нет



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

## Питание

Питание 20-28В DC; 802.3at; 20-24В AC

Потребляемая мощность, Вт 24 Вт

## Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Холодный старт, C от -40

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм Ø147 x 360

ВЕС, КГ 2.55

Материал корпуса Металл(алюминий)

Комплект поставки Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, комплект разъемов, угловой ключ Resistorx® Соединительный кабель RJ45