



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Сетевая камера AXIS P1435-LE RU

AXIS P1435-LE RU

Общие

Характеристики хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 50

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное хранилище MicroSD

Аналитика

Базовая аналитика Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection Поддерживается AXIS Digital Autotracking, AXIS Perimeter Defender, AXIS Cross Line Detection Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков

Изображение и аудио



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.16
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.02
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	да
Первый поток	25/30кс (WDR): от 1920x1080 до 160x90
Второй поток	50/60кс (без WDR): от 1920x1080 до 160x90
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	22; 10
Оптическое увеличение, кратность	2
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	автоматическая, P-Iris
Апертура, F	F1.85
Горизонтальный угол обзора, °	34.5-18
Вертикальный угол обзора, °	20-11

PTZ

Поворот	Цифровое PTZ-управление
Наклон	Цифровое PTZ-управление



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3at
Потребляемая мощность, Вт	11

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -30 до 55
Холодный старт, C	от -30
Допустимая ОВ	10%-100%
Размеры, мм	Ø132 x 260
ВЕС, КГ	0.8
Материал корпуса	Смесь полиэфира и поликарбоната
Комплект поставки	Монтажный кронштейн, шаблон для сверления отверстий, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя, Погодозащитный козырек AXIS Weather Shield L