



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Сетевая камера AXIS P1445-LE

AXIS P1445-LE

Общие

Характеристики
хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры буллет

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до,
м 40

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы


Аналоговый
видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для
смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное
хранилище MicroSD

Аналитика



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Базовая
аналитика


Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection Поддерживается AXIS Digital Autotracking, AXIS Perimeter Defender, AXIS Cross Line Detection Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.07
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	да
Первый поток	25/30кс (WDR): от 1920x1080 до 160x90
Второй поток	50/60кс (без WDR): от 1920x1080 до 160x90
Аудио интерфейсы	аудиовход
АудиоКодек	LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	8.5; 2.8
Оптическое увеличение, кратность	3
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	автоматическая, P-Iris
Апертура, F	F1.2
Горизонтальный угол обзора, °	110-38



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Вертикальный
угол обзора, ° 62–21

PTZ

Поворот Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом
Наклон Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом

Сеть

Протоколы
сетевые IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT

Сетевые
интерфейсы 10BASE-T/100BASE-TX

Сетевое хранение
данных NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3at

Потребляемая
мощность, Вт 12.95

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при
температуре
ниже -40°C нет

Рабочая
температура, °C от -40 до 60

Холодный старт,
C от -40

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм Ø132 x 260

ВЕС, КГ 1

Материал корпуса Сплав поликарбоната и алюминия

Комплект
поставки Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, шаблон для сверления отверстий, комплект разъемов, монтажный кронштейн Погодозащитный козырек AXIS Weather Shield L