

## Сетевая уличная камера AXIS P1447-LE RU

AXIS P1447-LE RU

### Общие

Характеристики хранiliща microSD/microSDHC/microSDXC

### Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.9

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR нет

### Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное хранилище MicroSD

### Аналитика

Базовая аналитика Детектор доступа к потоку живого видео, детектор движения, детектор звука, детектор дневного и ночного режима, детектор удара, детектор несанкционированных действий

### Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин.  
 освещенность 0.15  
 цвет, Лк

Мин.  
 освещенность ЧБ, 0.03  
 Лк

ВидеоКодек H.264/MJPEG

Макс.  
 разрешение, Мп 5

Аудио  
 интерфейсы аудиовход

АудиоКодек LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц

## Оптика

Режим  
 "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное  
 расстояние 2.8; 8.5  
 объектива, мм

Оптическое  
 увеличение, 3  
 кратность

Тип объектива моторизованный

Тип крепления  
 объектива D14

Диафрагма автоматическая, P-Iris

Апертура, F F1.2

Горизонтальный  
 угол обзора, ° 104-36

Вертикальный  
 угол обзора, ° 55-20

## PTZ

Поворот Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом

Наклон Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом

## Сеть

Протоколы  
 сетевые IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP,  
 Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP,  
 RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT

Сетевые  
интерфейсы 10BASE-T/100BASE-TX

Сетевое хранение  
данных NAS

Wi-Fi в камере нет

## Питание

Питание 802.3at

Потребляемая  
мощность, Вт 12.95

## Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при  
температуре  
ниже -40°C нет

Рабочая  
температура, °C от -40 до 60

Холодный старт,  
°C от -40

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм Ø132 x 260

ВЕС, кг 1

Материал корпуса Сплав поликарбоната и алюминия

Комплект  
поставки Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, шаблон  
для сверления отверстий, комплект разъемов, монтажный кронштейн Погодозащитный  
козырек AXIS Weather Shield L