



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Сетевая камера AXIS P1448-LE

AXIS P1448-LE

Общие

Характеристики
хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры буллет

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2.5"

ИК-подсветка до,
м 25

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для
смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное
хранилище MicroSD

Аналитика

Базовая
аналитика Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection Поддерживается AXIS Digital
Autotracking, AXIS Perimeter Defender, AXIS Cross Line Detection Поддержка платформы AXIS
Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних
разработчиков

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Мин. освещенность цвет, Лк	0.18
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.04
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	8
Аудио интерфейсы	аудиовход
АудиоКодек	LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8; 9.8
Оптическое увеличение, кратность	3.5
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	автоматическая, P-Iris
Апертура, F	F1.6
Горизонтальный угол обзора,°	109-37
Вертикальный угол обзора,°	57-21

PTZ

Поворот	Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом
Наклон	Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
----------------------	--



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевые
интерфейсы 10BASE-T/100BASE-TX

Сетевое хранение
данных NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3at

Потребляемая
мощность, Вт 12.95

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при
температуре нет
ниже -40°C

Рабочая
температура, °C от -40 до 60

Холодный старт,
C от -40

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм Ø132 x 260

ВЕС, КГ 1

Материал корпуса Сплав поликарбоната и алюминия

Комплект
поставки Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, шаблон для сверления отверстий, комплект разъемов, монтажный кронштейн Погодозащитный козырек AXIS Weather Shield L