



Сетевая камера AXIS P1365 Mk II

AXIS P1365 Mk II

Общие

Характеристики хранилища	microSD/microSDHC/microSDXC
--------------------------	-----------------------------

Общее

Тип камеры	корпусная
------------	-----------

Формат выходного сигнала камеры	IP
---------------------------------	----

Размер матрицы, дюйм	1/2.8
----------------------	-------

ИК-подсветка до, м	0
--------------------	---

Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
---------------------------------	-----

ANR	нет
-----	-----

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
---------------------------	-----

ПО для ПК	AXIS Companion, AXIS Camera Station
-----------	-------------------------------------

Приложение для смартфона	AXIS Companion, AXIS Camera Station
--------------------------	-------------------------------------

Локальное хранилище	MicroSD
---------------------	---------

Аналитика

Базовая аналитика	Видеодетектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях, обнаружение звуков, поддержка открытой прикладной платформы камер AXIS, обеспечивающей установку приложений AXIS Video Motion Detection 3, AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking
-------------------	--

Изображение и аудио



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.11
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	да
Первый поток	25/30кс (WDR): от 1920x1080 до 160x90
Второй поток	50/60кс (без WDR): от 1920x1080 до 160x90
Аудио интерфейсы	аудиовыход / аудиовход
АудиоКодек	G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц


Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	8; 2.8
Тип объектива	ручной
Тип крепления объектива	C/CS-mount
Диафрагма	автоматическая, P-Iris
Апертура, F	F1.3
Горизонтальный угол обзора, °	112-39
Вертикальный угол обзора, °	58-21

PTZ

Поворот	Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ
Наклон	Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ

Сеть



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	8-28В DC; 802.3at
Потребляемая мощность, Вт	7.3

Эксплуатация

Пылевлагозащита	нет
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от 0 до 55
Холодный старт, C	от 0
Допустимая ОВ	10%-85%
Размеры, мм	205 x 78 x 46
ВЕС, КГ	0.63
Материал корпуса	Металл(цинк)
Комплект поставки	Комплект разъемов, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, штатив