



# Сетевая камера AXIS P1375-E

**AXIS P1375-E** 

## Общие

Характеристики хранилища

microSD/microSDHC/microSDXC

## Общее

Тип камеры корпусная

Формат

ΙP выходного сигнала камеры

Размер матрицы, дюйм

1/2.8

ИК-подсветка до,

Управляемая ИКподсветка из WEB

нет

ANR нет

# Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

ПО для ПК

AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для

смартфона

AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное

хранилище

MicroSD

Тревожный

вход/выход

3/2

RS485/RS232

1/0

#### Аналитика

Базовая аналитика

Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков





# Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин.

освещенность

цвет, Лк

0.05

Мин.

освещенность ЧБ, 0.01

Лκ

ВидеоКодек H.264/H.265/MJPEG

Макс.

разрешение, Мп

5

не менее 50к/с

для 1080р

да

WDR: 25/30кс; от 1920х1080 до 160х91 Первый поток

Второй поток от 1920x1080 до 160x91; Без WDR: 50/60кс

Аудио

интерфейсы

аудиовход / аудиовыход

AAC LC 8/16/32/48 κΓμ, G.711 PCM 8 κΓμ, G.726 ADPCM 8 κΓμ, Opus 8/16/48 κΓμ, LPCM 8/16/32/48 АудиоКодек

кГц

#### Оптика

Режим

"День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное

расстояние

объектива, мм

2.8; 8

Тип объектива

ручной

Тип крепления

объектива

C/CS-mount

Диафрагма

автоматическая, P-Iris

Апертура, F

F1.2

Горизонтальный угол обзора,°

С защитой переднего окна по классу ІК10: 107-42 Без защиты переднего окна по классу ІК10: 57-24

Вертикальный угол обзора,°

С защитой переднего окна по классу ІК10: 124-42 Без защиты переднего окна по классу IK10: 65-24

PTZ

Поворот Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Наклон Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер РТХ

Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP,

ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT

Сетевые интерфейсы

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Сетевое хранение

данных

NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 12-28B DC; 802.3at

Потребляемая

мощность, Вт

10.3

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость ІК10

Работа при

температуре

нет

ниже -40°С

Рабочая

от -40 до 60

температура, °С Холодный старт,

С

от -40

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм 404 x 159 x 143

BEC, KΓ 2.2

Материал корпуса Полимерный

Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows ${f @}$  на  ${f 1}$  пользователя,

Комплект настенный кронштейн, солнцезащитный козырек, комплект разъемов Инструмент IK10 поставки Отвертка Torx® T20, наконечник отвертки Torx® T30 Погодозащитный комплект AXIS P13

Weathershield Kit A