



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Сетевая камера AXIS P1377-LE

### AXIS P1377-LE

#### Общие

Характеристики  
хранилища      microSD/microSDHC/microSDXC

#### Общее

Тип камеры      корпусная

Формат  
выходного  
сигнала камеры      IP

Размер матрицы,  
дюйм      1/2.8

ИК-подсветка до,  
м      50

Управляемая ИК-  
подсветка из WEB      нет

ANR      нет

#### Подключения и интерфейсы

Аналоговый  
видеовыход BNC      нет

ПО для ПК      AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для  
смартфона      AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное  
хранилище      MicroSD

Тревожный  
вход/выход      6/2

RS485/RS232      1/0

#### Аналитика

Базовая  
аналитика      Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков

## Изображение и аудио

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WDR                              | WDR 120dB                                                                                        |
| Мин.<br>освещенность<br>цвет, Лк | 0.13                                                                                             |
| Мин.<br>освещенность ЧБ,<br>Лк   | 0.03                                                                                             |
| ВидеоКодек                       | H.264/H.265/MJPEG                                                                                |
| Макс.<br>разрешение, Мп          | 5                                                                                                |
| не менее 50к/с<br>для 1080p      | да                                                                                               |
| Первый поток                     | 25/30кс<br>от 2592x1944 (5Мп) до 160x90                                                          |
| Второй поток                     | 25/30кс<br>от 2688x1512 (4Мп) до 160x90                                                          |
| Третий поток                     | 180кс<br>От 1280x720 до 160x90                                                                   |
| Аудио<br>интерфейсы              | аудиовход / аудиовыход                                                                           |
| АудиоКодек                       | AAC LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц, LPCM 8/16/32/48 кГц |

## Оптика

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Режим<br>"День/ночь"                    | механический ИК фильтр |
| Фокусное<br>расстояние<br>объектива, мм | 9; 2.8                 |
| Тип объектива                           | ручной                 |
| Тип крепления<br>объектива              | C/CS-mount             |
| Диафрагма                               | автоматическая, P-Iris |
| Апертура, F                             | F1.3                   |
| Горизонтальный<br>угол обзора, °        | 90-38                  |
| Вертикальный<br>угол обзора, °          | 67-28                  |

## PTZ

|         |                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Поворот | Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ |
| Наклон  | Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ |

## Сеть

|                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы сетевые       | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT |
| Сетевые интерфейсы      | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T                                                                                                                                                                                                         |
| Сетевое хранение данных | NAS                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wi-Fi в камере          | нет                                                                                                                                                                                                                                    |

## Питание

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Питание                   | 802.3at; 12-28В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 20.4               |

## Эксплуатация

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пылевлагозащита                   | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Вандалостойкость                  | IK10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Рабочая температура, °C           | от -40 до 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Холодный старт, C                 | от -40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Допустимая ОВ                     | 10%-100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Размеры, мм                       | 404 x 159 x 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ВЕС, КГ                           | 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Материал корпуса                  | Полимерный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Комплект поставки                 | Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, настенный кронштейн, солнцезащитный козырек, комплект разъемов Инструмент IK10 Отвертка Torx® T20, наконечник отвертки Torx® T30 Погодозащитный комплект AXIS P13 Weathershield Kit A Предустановленный комплект фиксированного ИК-осветителя AXIS модели А |