



Сетевая камера AXIS P1377-LE

AXIS P1377-LE

Общие

Характеристики хранилища

microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры корпусная

Формат

ΙP выходного сигнала камеры

Размер матрицы,

дюйм

1/2.8

ИК-подсветка до,

50

Управляемая ИК-

нет подсветка из WEB

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

ПО для ПК

AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для

смартфона

AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное

хранилище

MicroSD

Тревожный

вход/выход

6/2

RS485/RS232

1/0

Аналитика

Базовая аналитика

Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков





Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин.

освещенность 0.13

цвет, Лк

Мин.

освещенность ЧБ, 0.03

Лκ

ВидеоКодек H.264/H.265/MJPEG

Макс.

разрешение, Мп

не менее 50к/с

для 1080р

да

Первый поток

25/30kc

от 2592х1944 (5Мп) до 160х90

25/30κc

Второй поток

от 2688х1512 (4Мп) до 160х90

180кс

Третий поток

От 1280х720 до 160х90

Аудио

интерфейсы

аудиовход / аудиовыход

АудиоКодек

AAC LC 8/16/32/48 κΓμ, G.711 PCM 8 κΓμ, G.726 ADPCM 8 κΓμ, Opus 8/16/48 κΓμ, LPCM 8/16/32/48

κГц

Оптика

Режим

"День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное

расстояние

9; 2.8

объектива, мм

Тип объектива ручной

Тип крепления

объектива

C/CS-mount

Диафрагма

автоматическая, P-Iris

Апертура, F

F1.3

Горизонтальный угол обзора,°

90-38

Вертикальный угол обзора,°

67-28





PTZ

Поворот Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ

Наклон Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ

Сеть

Протоколы сетевые

IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT

Сетевые

интерфейсы

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Сетевое хранение

данных

NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание

802.3at; 12-28B DC Питание

Потребляемая

мощность, Вт

20.4

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІК10

Работа при

температуре

нет

ниже -40°C

Рабочая температура, °С

Комплект

поставки

от -40 до 60

Холодный старт,

C

от -40

10%-100% Допустимая ОВ

404 x 159 x 168 Размеры, мм

ВЕС, КГ 2.4

Материал корпуса Полимерный

Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, настенный кронштейн, солнцезащитный козырек, комплект разъемов Инструмент ІК10 Отвертка Torx® T20, наконечник отвертки Torx® T30 Погодозащитный комплект AXIS P13 Weathershield Kit A Предустановленный комплект фиксированного ИК-осветителя AXIS

модели А