

## Сетевая камера AXIS P1367-E AXIS P1367-E

### Общие

Характеристики хранения microSD/microSDHC/microSDXC

### Общее

Тип камеры корпусная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.9

ИК-подсветка до, м 0

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR нет

### Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное хранилище MicroSD

### Аналитика

Базовая аналитика Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков

### Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин.  
 освещенность  
 цвет, Лк

Мин.  
 освещенность ЧБ, 0.03  
 Лк

ВидеоКодек H.264/MJPEG

Макс.  
 разрешение, Мп 5

Аудио  
 интерфейсы аудиовыход / аудиовход

АудиоКодек AAC LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц, LPCM 8/16/32/48 кГц

## Оптика

Режим  
 "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное  
 расстояние  
 объектива, мм 8.5; 2.8

Тип объектива ручной

Тип крепления  
 объектива C/CS-mount

Диафрагма автоматическая, P-Iris

Апертура, F F1.2

Горизонтальный  
 угол обзора, ° С защитой переднего окна по классу IK10: 72-36  
 Без защиты переднего окна по классу IK10: 83-36

Вертикальный  
 угол обзора, ° С защитой переднего окна по классу IK10: 40-20  
 Без защиты переднего окна по классу IK10: 45-20

## PTZ

Поворот Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ

Наклон Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ

## Сеть

Протоколы  
 сетевые IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT

Сетевые  
 интерфейсы 10BASE-T/100BASE-TX



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

Сетевое хранение  
данных NAS

Wi-Fi в камере нет

## Питание

Питание 802.3at

Потребляемая  
мощность, Вт 9.2

## Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при  
температуре  
ниже -40°C нет

Рабочая  
температура, °C от -40 до 55

Холодный старт,  
С от -40

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм 382 x 155 x 120

ВЕС, КГ 2.2

Материал корпуса Полимерный

Комплект  
поставки Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя,  
настенный кронштейн, солнцезащитный козырек, комплект разъемов Инструмент IK10