ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевая камера AXIS P1367-E

AXIS P1367-E

Общие

Характеристики хранилища	microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры	корпусная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.9
ИК-подсветка до, м	0
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
ПО для ПК	AXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфона	AXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилище	MicroSD

Аналитика

Базовая аналитика	Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.15

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.03
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	5
Аудио интерфейсы	аудиовыход / аудиовход
АудиоКодек	AAC LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц, LPCM 8/16/32/48 кГц

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	8.5; 2.8
Тип объектива	ручной
Тип крепления объектива	C/CS-mount
Диафрагма	автоматическая, P-Iris
Апертура, F	F1.2
Горизонтальный угол обзора,°	С защитой переднего окна по классу IK10: 72-36 Без защиты переднего окна по классу IK10: 83-36
Вертикальный угол обзора,°	С защитой переднего окна по классу IK10: 40–20 Без защиты переднего окна по классу IK10: 45–20

PTZ

Поворот	Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ
Наклон	Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Питание

Питание	802.3at
Потребляемая мощность, Вт	9.2

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 55
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-100%
Размеры, мм	382 x 155 x 120
ВЕС, КГ	2.2
Материал корпуса	Полимерный
Комплект поставки	Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, настенный кронштейн, солнцезащитный козырек, комплект разъемов Инструмент IK10