



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Сетевая камера AXIS P1368-E

AXIS P1368-E

Общие

Характеристики
хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры корпусная

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2.5"

ИК-подсветка до,
м 0

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для
смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное
хранилище MicroSD

Аналитика

Базовая
аналитика Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Мин. освещенность цвет, Лк	0.16
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.03
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	8
Аудио интерфейсы	аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	AAC LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц, LPCM 8/16/32/48 кГц

Оптика


Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	8.5; 2.8
Тип объектива	ручной
Тип крепления объектива	C/CS-mount
Апертура, F	F1.2
Горизонтальный угол обзора, °	С защитой переднего окна по классу IK10: 72-45 Без защиты переднего окна по классу IK10: 83-45
Вертикальный угол обзора, °	С защитой переднего окна по классу IK10: 40-25 Без защиты переднего окна по классу IK10: 45-25

PTZ

Поворот	Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ
Наклон	Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных	NAS



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3at

Потребляемая
мощность, Вт 9.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66

Вандалостойкость IK10

Работа при
температуре нет
ниже -40°C

Рабочая
температура, °C от -40 до 55

Холодный старт,
C от -40

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм 382 x 155 x 120

ВЕС, КГ 2.2

Материал корпуса Полимерный

Комплект
поставки Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя,
настенный кронштейн, солнцезащитный козырек, комплект разъемов Инструмент IK10