



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевая камера AXIS P1378

AXIS P1378

Общие

Характеристики
хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры корпусная

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/1.8"

ИК-подсветка до,
м 0

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для
смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное
хранилище MicroSD

Тревожный
вход/выход 6/2

RS485/RS232 1/0

Аналитика

Базовая
аналитика Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Мин. освещенность цвет, Лк	0.15
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.03
ВидеоКодек	H.264/H.265/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	8
Аудио интерфейсы	аудиовыход / аудиовход
АудиоКодек	AAC LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц, LPCM 48 кГц

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	10; 3.9
Тип объектива	ручной
Тип крепления объектива	C/CS-mount
Диафрагма	автоматическая, P-Iris
Апертура, F	F1.5
Горизонтальный угол обзора, °	119-45
Вертикальный угол обзора, °	62-25

PTZ

Поворот	Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ
Наклон	Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевое хранение
данных NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3at; 12-28В DC

Потребляемая
мощность, Вт 10.7

Эксплуатация

Пылевлагозащита нет

Вандалостойкость нет

Работа при
температуре
ниже -40°C нет

Рабочая
температура, °C от -10 до 55

Холодный старт,
C от -10

Допустимая ОВ 10%-85%

Размеры, мм 214 x 80 x 57

ВЕС, КГ 0.75

Материал корпуса Металл(цинк)

Комплект
поставки Комплект разъемов, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1
пользователя, штатив, угловой ключ Resistorx® TR20, угловой ключ Torx® T6