



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Сетевая камера AXIS P1378-LE

AXIS P1378-LE

Общие

Характеристики
хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры корпусная

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/1.8"

ИК-подсветка до,
м 50

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для
смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное
хранилище MicroSD

Тревожный
вход/выход 6/2

RS485/RS232 1/0

Аналитика

Базовая
аналитика Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.15
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.03
ВидеоКодек	H.264/H.265/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	8
Аудио интерфейсы	аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	AAC LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц, LPCM 8/16/32/48 кГц

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	3.9; 10
Тип объектива	ручной
Тип крепления объектива	C/CS-mount
Диафрагма	автоматическая, P-Iris
Апертура, F	F1.5
Горизонтальный угол обзора, °	115-45
Вертикальный угол обзора, °	61-25

PTZ

Поворот	Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ
Наклон	Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ

Сеть



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3at; 12-28В DC
Потребляемая мощность, Вт	19.9

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-100%
Размеры, мм	404 x 159 x 168
ВЕС, КГ	2.4
Материал корпуса	Полимерный
Комплект поставки	Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, настенный кронштейн, солнцезащитный козырек, комплект разъемов Инструмент IK10 Отвертка Torx® T20, наконечник отвертки Torx® T30 Погодозащитный комплект AXIS P13 Weathershield Kit A Предустановленный комплект фиксированного ИК-осветителя AXIS модели А