



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Шкаф уличный всепогодный 42U глубина 1000мм (предустановленный кондиционер 800Вт)

SNR-OFC-429010-800-AC

Описание

Шкаф уличный всепогодный 42U глубина 1000 мм с предустановленным кондиционером 800 Вт, предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19" направляющие толщиной 2 мм.

Кондиционер - предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.

Шкаф имеет дополнительный тепловентилятор мощностью 150 Вт, предназначенный для обеспечения точной и равномерной температуры в шкафах с электрическими и электронными модулями в зимний период. Благодаря этому предотвращается образование конденсата или замерзание и вызываемые этим отказы в работе.

Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -40 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP55.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90.
Толщина деталей не менее 1,2 мм.

Покрытие - порошковая краска соответствующая
ГОСТ 9.410-88.

Общие

Тип шкафа	Климатический шкаф
Тип установки	Напольное
Класс защиты IP	IP54
Высота мм	2 175
Высота, U	42
Ширина	950
Глубина, мм	1150
Полезная глубина, мм	880
Распределенная нагрузка, кг	500
Тип двери спереди	Цельнометаллическая
Тип двери сзади	Цельнометаллическая панель
Цвет	Серый


Доп. описание

Габаритные размеры

Схема электрическая принципиальная

Обозначение	Наименование	К-во
SB1	Кнопка вкл./выкл.	1
XT1, XT2	Клемма, 4мм	6
A1	Цифровой терморегулятор	1
SX1	Разъем питания (вход)	1
F1, F2	Нагреватель, 150 Вт	2

Вводно-распределительно устройство



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Обозначение	Наименование	К-во
QF1	Автоматический выключатель 16А	1
QF2	Автоматический выключатель 6А	1
XS1, XS2	Розетка	2
SNR-ACC-800-AC	Кондиционер	1