ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP-телефон Cisco CP-8961 (с тонкой трубкой)

CP-8961-CL-K9

Описание

IP-телефон Cisco 8961 является инновационным конечным устройством, обеспечивающим доступную голосовую связь бизнес-класса и поддерживающим службы видео связи для клиентов по всему миру. 2 USB-порта для перифирии, гигабитный интернет и HD звук.

IP-телефон Cisco 8961 поддерживает 5 линий и оснащен полнодуплексной громкой связью для повышения продуктивности, гибкости и простоты использования. Специальные клавиши для удержания, перевода вызова и конференцсвязи; трехцветные светодиодные индикаторы линий и функциональные клавиши также упрощают использование телефона. IP-телефоны Cisco 8961 обеспечивает большие возможности персонализации, предлагают выбор из 2 цветов и 2 видов телефонных трубок.

IP-телефоны Cisco 8961 также являются более энергоэффективными и экологичными. Функция глубокого сна обеспечивает экономию энергии. С этой функцией IP-телефон Cisco 8961 потребляет 50 % мощности в режиме простоя. Кроме того, корпус сделан из перерабатываемого пластика

При использовании Cisco Unified Video Advantage 2.2 и более новых версий, а также VTIII камеры, Вы можете добавить поддержку видео связи. Ваш монитор обеспечивает поддержку видео связи, а голосовая связь обеспечивается IP-телефоном Cisco 8961.

Основные особенности

Большой цветной LCD дисплей;
5 телефонных линий;
Встроенный коммутатор: 2 порта RJ-45 10/100/1000BASE-T
Встроенные USB порты;
Большое количество мелодий звонка: доступно более 24 мелодий звонка;
Языковая поддержка: встроенная поддержка более 30 языков;
Поддержка протоколов сигнализации: Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP) с контролем вызовов Cisco.

Общие

Тип модели	бизнес

Доп. описание

Параметр	Описание

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Дисплей	**Цветной дисплей, 24-бит, 640 x 480 (5 дюймов - 10 см)**
Расширения	5 линий расширяются до 41 с помощью IP Color Key Expansion Module (модуль расширения). 2 USB для Cisco Unified Video Camera или беспроводной гарнитуры.
Спикерфон	Полнодуплексный спикерфон с акустическим эхоподавлением
Поддержка кодеков	G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722 и iLBC
Безопасность	Шифрование передачи данных: SRTP. Шифрование сигнализации: TLS. Шифрование конфигурации телефона: AES. CAPF VPN Client EAP-FAST, EEE 802.1X
Управление	Встроенный веб-сервер, обеспечивающий конфигурацию и вывод статистики RTCP Syslog DHCP, TFTP, DNS, HTTP Firmware Management
QOS	WMM, TSPEC, EDCA, QBSS Отчет: Jitter, задержка, потерянные пакеты, задержка по каждому звонку
Сетевые интерфейсы	2 x RJ-45 10/100/1000 BASE-T Ethernet
Другие интерфейсы	1 x RJ - 9 для гарнитуры 2 USB порта
Основные функции	Регулировка уровня громкости Поддержка русского языка Auto-barge HD-звук Режим ожидания Переадресация вызова Перехват вызова Индикатор ожидания Конференция Открытой конференции Автоматическое обнаружение гарнитуры Автоматический ответ

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

	Применение Launch Pad Настройка яркости дисплея Таймер вызова Caller ID Корпоративный каталог Немедленное перенаправление Сеть профилей (автоматически) Личные каталог URL-адрес службы Отображение времени и даты Передача визуальная голосовая почта Обратный звонок Mute Музыка на удержании Повторной набор номера Общие линии Перевод вызова Видео-вызов (Cisco Unified Video Advantage 2.2+ VTIII camera) Громкая связь Видео-прием (Cisco Unified Video Advantage 2.2+ VTIII camera) Голосовая почта (одной кнопкой доступа)
Параметры питания	LLDP-PoE, CDP , IEEE Power over Ethernet 802.3af и 802.3at Локальное питание при помощи блока питания CP-PWR-CUBE-4= или инжектора питания CP-PWR-INJ=