



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP-телефон Cisco CP-8945 (с тонкой трубкой)

CP-8945-L-K9

Описание

IP видеотелефон

Cisco 8945

является передовым оконечным устройством, обеспечивающим передачу голоса, видео, поддерживающим приложения. Видеотелефон

Cisco 8945

поддерживает Bluetooth 2.1 и позволяет использовать гарнитуру. Поддерживает кодеки: G.711a, G.711u, G.729a, G.729ab, G.722. и отличается разнообразием функциональных возможностей: переадресация вызова, режимы ожидания и конференции, обратный звонок и немедленное перенаправление.

Компактная модель оборудована двумя гигабитными Ethernet-портами и небольшим интерфейсным разъемом RJ-9 для подключения Bluetooth-гарнитуры. В базовой конфигурации IP видеотелефон Cisco 8945 поддерживает 4 телефонных линии, хотя в случае необходимости их количество может быть увеличено до 40 с помощью специального модуля. Устройство оснащено цветным 5-дюймовым дисплеем и позволяет осуществлять как прием, так и передачу видео сигнала.

Безопасность и высокое качество работы системы гарантируют фирменные приложения Cisco Unified Communications Manager и актуальные протоколы IP-телефонии (SCCP, SIP).

Основные особенности:

- Цветной LCD дисплей;
- 4 телефонных линии;
- Встроенный коммутатор: 2 порта RJ-45 10/100/1000BASE-T
- Встроенный Bluetooth интерфейс для подключения беспроводной гарнитуры;
- Большое количество мелодий звонка;
- Языковая поддержка: встроенная поддержка более 30 языков;
- Поддержка протоколов сигнализации: Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP) с контролем вызовов Cisco.

Общие

Тип модели	бизнес
------------	--------

Экран и индикаторы

Тип дисплея	цветной
Размер дисплея, "	640x480



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP; SCCP
Безопасность	802.1x SRTP TLS

Сеть

Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	DHCP

Функции администрирования

Management	HTTPS / BootP / CPPDP / LLDP / DHCP / TFTP
------------	--

Функции IP АТС

Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова
----------------------------------	------------------

Питание

Потребление БП	PoE 1.7 - 3.8W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	48V, 0.38A

Физические характеристики

Размеры, мм	235x114x260
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	1.23