



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 1500 VA, настольный

SNR-UPS-LID-1500_

Описание

Осциллограммы, снятые в различных режимах работы ИБП:

Режим работы от сети

Режим работы от АКБ

Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Desktop
Мощность (ВА)	1500
Мощность (Вт)	900
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,6
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	96% в режиме работы от сети; 70% в режиме работы от АКБ

Входные характеристики

Входное соединение	Встроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)	165-275 В (AC)
Частота на входе (Гц)	50/60 Гц $\pm 10\%$ (автоопределение)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	Schuko x 3
Напряжение на выходе (В)	220 В $\pm 10\%$ (AC)
Частота на выходе (Гц)	50/60 Гц $\pm 0,3$ Гц (устанавливаемое)

Аккумуляторные батареи

Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)	8
Количество АКБ (шт)	2
Напряжение АКБ (В)	24
Ток заряда АКБ (А)	1
Максимальное количество линеек	1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке	9 мин

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C	от 0 до 40
Относительная влажность, %	0 – 95% (без конденсата)

Физические характеристики

Размеры ИБП ВxШxГ (мм)	220x125x400
Вес ИБП, кг	9,8

Интерфейсы

Коммуникационный порт	USB
-----------------------	-----