



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера OMNY PRO M65E1
2812 буллет 5Мп (2608x1960)
30к/с, 2.8-12мм мотор., F1.6-
3.3, EasyMic, аудиовыход,
802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до
80м

OMNY M65E1 2812

Общие

Характеристики
хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
Матрица	IMX335
ИК-подсветка до, м	80
Управляемая ИК- подсветка из WEB	да
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	NetVideo (Windows)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	2/1
RS485/RS232	1/0


Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия, пропадание сигнала
-------------------	---

Изображение и аудио

Улучшение изображения	BLC / AGC / EIS / SMART IR / HLC / DEFOG / RoI / 3D DNR / Режим "Коридор"
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.002
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.0005
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	5
не менее 50к/с для 1080p	да
Первый поток	2608x1960 30 кс
Второй поток	4CIF 30кс
Третий поток	1080p/720p/4CIF/VGA/HVGA (MJPEG, 30кс)
Битрейт	H.265/H.264(HP, MP, BP): 32-16384Кбит/с, MJPEG: 128-30720Кбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовыход / EasyMic
АудиоКодек	G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Режим
"День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное
расстояние
объектива, мм 2.8; 12

Тип объектива моторизованный

Тип крепления
объектива D14

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.6-3.3

Горизонтальный
угол обзора, ° 100.4-26.8

Сеть

Протоколы
сетевые ONVIF (PROFILE S/T), SDK, CGI, P2P, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, PPPoE

Сетевые
интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение
данных NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая
мощность, Вт 10

Защита от
статических
разрядов IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2

Грозозащита до 2000В


Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость нет

Работа при
температуре
ниже -40°C нет

Рабочая
температура, °C от -40 до 60



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	264 x 106 x 106
ВЕС, КГ	1.15
Материал корпуса	Металл
Комплект поставки	Камера - 1шт Паспорт устройства - 1шт Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт Компакт-диск - 1шт Саморез с дюбелем - 4шт Шестигранник - 1шт Шаблон для сверления - 1шт