

Коммутатор EasySmart D-Link DGS-1100-10MP/C1A (PoE)

DGS-1100-10MP/C1A

Описание

Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-10MP, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 портами 1000Base-X SFP, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Поддержка PoE и высокий бюджет мощности делают коммутатор DGS-1100-10MP оптимальным решением для организации видеонаблюдения. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-10MP для решения различных задач. Power over Ethernet 8 портов коммутатора DGS-1100-10MP поддерживают стандарты IEEE 802.3at/802.3af PoE. Каждый порт подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 130 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1100-10MP устройства, поддерживающие технологию PoE. Это значительно упрощает установку сетевого оборудования, позволяя размещать его в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток, а также минимизировать прокладку кабеля. Подключение устройств, не поддерживающих PoE, возможно при использовании PoE-адаптера (например, гигабитного DPE-301GS).

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	8
Интерфейсы 1000BaseX SFP	2
Количество портов с поддержкой PoE	8
Количество основных портов	8
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	220V AC
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов	8000
Протоколы L2 резервирования	STP; RSTP
QoS	802.1p

PoE



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

802.3af; 802.3at

PoE бюджет, W

130

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от -10 до 55

Система охлаждения

Пассивная

Размеры, мм

294 x 180 x 44 мм