



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Наружная Базовая станция WBS510 5 ГГц 300 Мбит/с

WBS510


Описание

Широкий диапазон рабочих частот обеспечивает меньшую интерференцию беспроводного сигнала
Скорость стандарта N до 300 Мбит/с
Выбор частоты вещания: 5/10/20/40 МГц
Настраиваемая мощность передачи
2 разъёма RP-SMA female для подключения внешней MIMO-антенны
Совместимость с параболической антенной TP-LINK для передачи сигнала на расстояние до 50 км
1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с для пассивного PoE и один порт Ethernet 10/100 Мбит/с для дополнительных функций
Технология TP-LINK MAXtream (множественный доступ с разделением по времени) увеличивает пропускную способность и уменьшает задержку, что идеально для приложений PtMP
Централизованная утилита управления – Pharos Control
Поддержка режимов: маршрутизатор с точкой доступа/клиент-маршрутизатор WISP/точка доступа/клиент/Multi-Bridge/ретранслятор
Всепогодный корпус, защита от статического разряда до 15 кВ и от удара молнии до 6 кВ

Pharos Control – утилита для управления сетью Базовые станции Pharos оборудованы специальным централизованным ПО для управления сетью - Pharos Control, которое позволяет пользователям легко управлять всеми устройствами в сети с одного компьютера. Обнаружение устройств, мониторинг состояния, обновление встроенного ПО, а также другие функции управления сетью могут выполняться с помощью приложения Pharos Control.

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц	5
Стандарт радио в основе	802.11n 802.11a
Пропускная способность, Мбит/с	300
Поддержка MIMO	2x2
SFP	Нет
Скорость порта Ethernet	100 Mbit/s
Количество Ethernet	2



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

PoE

GPS- синхронизация

Тип разъема

Passive

Нет

RP-SMA