



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP-камера Hikvision DS-2CD2047G1-L (2.8mm), 4Мп, объектив 2.8мм, DC12В/PoE, WDR 120дБ, ИК до 30м, IP67

DS-2CD2047G1-L (2.8mm)

Общие

Характеристики хранилища	microSD 1-256Гб
--------------------------	-----------------

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/1.8"
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
Встроенный белый свет	да
ANR	да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Браузеры	IE выше 8.0, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, детектор движения и саботажа
-------------------	--



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / BLC / HLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.0014
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4
Первый поток	4Мп 25кc
Битрейт	H.265/H.264: 32-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика


Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.0
Горизонтальный угол обзора,°	102
Вертикальный угол обзора,°	51.2

Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF, HTTP, 802.1X, UPnP, HTTPS, FTP, DDNS, IPv6, IPv4, DNS, DHCP, NTP, SMTP, Bonjour, SNMP, RTSP, RTCP, RTP, IGMP, QoS, PPPoE, ICMP, TCP/IP
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (NFS,SMB/CIFS)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	12В DC; 802.3af
---------	-----------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Потребляемая мощность, Вт	7.5
------------------------------	-----

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
-----------------	------

Вандалостойкость	нет
------------------	-----

Работа при температуре ниже - 40°C	нет
--	-----

Рабочая температура, °C	от -30 до 60
----------------------------	--------------

Холодный старт, C	от -30
-------------------	--------

Допустимая ОВ	0%-90%
---------------	--------

Размеры, мм	85 x 85 x 218
-------------	---------------

ВЕС, КГ	0.71
---------	------

Материал корпуса	Металл
------------------	--------

Комплект поставки	Камера - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Комплект крепления - 1 шт
-------------------	--