



IP-камера Hikvision DS-2CD2047G1-L (2.8mm), 4Mп, объектив 2.8мм, DC12B/PoE, WDR 120дБ, ИК до 30м, IP67

DS-2CD2047G1-L (2.8mm)

Общие

Характеристики хранилища

microSD 1-256Γ6

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры

ΙP

Размер матрицы, дюйм 1/1.8"

30 ИК-подсветка до, м

Управляемая ИК-

нет подсветка из WEB

Встроенный белый

свет

да

ANR

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

пользователей

32

IE выше 8.0, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Браузеры

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, детектор движения и саботажа





Изображение и аудио

Улучшение изображения

3D DNR / BLC / HLC

WDR

WDR 120dB

Мин. освещенность

цвет, Лк

0.0014

ВидеоКодек

H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп

Первый поток

4Мп 25кс

Битрейт

Н.265/Н.264: 32-8000Кбит/с

Аудио интерфейсы

без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

2.8

Тип объектива

фиксированный

Тип крепления

объектива

M12

Диафрагма

фиксированная

Апертура, F

F1.0

Горизонтальный угол

обзора,°

102

Вертикальный угол

обзора,°

51.2

Сеть

Протоколы сетевые

 ${\sf ONVIF,\,HTTP,\,802.1X,\,UPnP,\,HTTPS,\,FTP,\,DDNS,\,IPv6,\,IPv4,\,DNS,\,DHCP,\,NTP,\,SMTP,\,Bonjour,}$

SNMP, RTSP, RTCP, RTP, IGMP, QoS, PPPoE, ICMP, TCP/IP

Сетевые интерфейсы

10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

NAS (NFS,SMB/CIFS)

Wi-Fi в камере

нет

Питание

Питание

12B DC; 802.3af





Потребляемая мощность, Вт 7.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость нет

Работа при

температуре ниже -

нет

40°C

Рабочая температура,

°C

от -30 до 60

Холодный старт, С от -30

Допустимая ОВ 0%-90%

Размеры, мм 85 x 85 x 218

BEC, KΓ 0.71

Материал корпуса Металл

Камера - 1 шт

Комплект поставки

Компакт-диск - 1 шт

Комплект крепления - 1 шт