



Уличная IP камера SNR-CI-DW3.0I-AM 3Mп с ИК подсветкой, моториз.объектив 3-9мм, РоЕ, обогреватель, с кронштейном (после стенда)

SNR-CI-DW3.0I-AM (после стенда)

Описание

Руководство по установке

Руководство по эксплуатации

Профессиональное ПО для сетевого наблюдения

Новое поколение IP камер SNR.

SNR-CI-DW3.0I-AM - это высококачественная 3.0-мегапиксельная IP-камера в водонепроницаемом корпусе класса защиты IP66. Данная IP-камера использует современную **КМОП-матрицу Aptina**, которая обеспечивает высокую чувствительность (до 0,01 люкс) и высокое значение параметра сигнал/шум (более 50дБ). Встроенная **адаптивная ИК подсветка** с дальностью работы до 30м позволяет получить высококачественное изображение ночью.

IP камера имеет поддержку microSD карт памяти, что позволяет сохранить тревожное видео непосредственно на камере даже в случае разрыва связи с сервером, которое потом может быть автоматически скачано **SNR-NVR**.

Данная IP-камера поддерживается программным обеспечением SmartPSS (SNR, Dahua), благодаря этому можно расширить уже существующую аналоговую систему видеонаблюдения, собранную на видеорегистраторах Dahua или SNR, с помощью IP-камер высокого разрешения с минимальными вложениями (тем самым получить гибридную систему видеонаблюдения на базе сервера с ПО SmartPSS).

Область применения:

Системы видеонаблюдения, где необходимо изображение повышенной четкости Системы "Безопасный город" Внешние системы видеонаблюдения

Основные особенности:

Разрешение и скорость трансляции: 3.0Mп (2048×1536) / 20к/с или Full-HD (1920×1080) / 25к/с;



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Степень защиты IP66; Мотороизованный вариофокальный объектив 3-9мм; Smart ИК-подсветка с дальностью до 30м; Поддержка microSD карт; Обогреватель; Поддержка PoE.