



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Многофункциональный гигабитный уличный управляемый PoE-коммутатор TFortis PSW-2G4F-Box

PSW-2G4F-Box

Описание

Коммутатор
PSW-2G4F-Box

- это многофункциональный гигабитный управляемый PoE-коммутатор в уличном исполнении предназначенный для подключения 4-х видеокамер стандарта PoE (IEEE802.3af).

Особенности

Корпус коммутатора изготовлен из поликарбоната, армированного стекловолокном. Материал и структура корпуса обеспечивают:

- максимальный индекс ударопрочности IK10
- 100% защиту от коррозии
- степень защиты от пыли и влаги IP66
- электроизоляцию 1.5 кВ
- устойчивость к ультрафиолетовому излучению

Применение промышленных электронных компонентов обеспечивает работу коммутатора в диапазоне температур от -60 до +50.

В состав изделия входят:

- Плата коммутатора
- Два блока питания
- Модуль грозозащиты
- Оптический кросс
- Датчик вскрытия (геркон)
- Сухой контакт
- DIN-рейка

Встроенный оптический кросс

Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов

FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX

4

Интерфейсы 1000BaseX SFP

2

Количество портов с поддержкой PoE

4

Количество основных портов

4

Тип Uplink портов

GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания

~220V AC

Блоки питания

Встроенный

Допустимое напряжение питания

220V AC

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов

8000

Multicast

IGMP Snooping v2

QoS

Да

PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

passivePoE; 802.3af

PoE бюджет, W

100

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение

IP66;IK10

Управление и мониторинг



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Управление и мониторинг

SNMP v1, v3;
Кабельный тестер;
SNMP Traps;
Syslog;
системный журнал;
датчик вскрытия;
сухие контакты для подключения внешних датчиков;
Web;
Telnet.

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -60 до 55
Система охлаждения	Пассивная
Встроенная грозозащита на портах	ГОСТ Р 51317.4.5