



IP камера OMNY BASE miniPTZ2T-2DB поворотная, 2Мп, 2.8мм, F1.8, 2.4ГГц и 5ГГц, встр. микр. и динамик, 5±1B DC, microSD, ИК до 7м

**OMNY miniPTZ2T-2DB** 

## Общие

Характеристики хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

# Общее

Тип камеры офисная

Формат выходного сигнала камеры ІР

Размер матрицы, дюйм 1/2.7

Матрица F23

ИК-подсветка до, м 7

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

# Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 8

Одновременных подключений 8

ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для смартфона Без р2р

Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход нет

#### Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа, детектор людей в кадре

# Изображение и аудио





Улучшение изображения 3D DNR/Defog/ROI

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк 0.01

ВидеоКодек Н.264(НР/МР/ВР)

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 1920x1080 15кc

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF 15кс

Третий поток нет

Битрейт Н.265/Н.264: 256-8000Кбит/с

Аудио интерфейсы динамик / микрофон

АудиоКодек G.711 A/U, AAC

## Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 2.8

Тип объектива фиксированный

Тип крепления объектива М12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.8

Горизонтальный угол обзора,° 98

### PTZ

Поворот Диапазон 0-360°

Наклон Диапазон 0-180°

### Сеть

Протоколы сетевые ICMP, IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP,

DDNS, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF PROFILE S, HTTP, CGI

Сетевые интерфейсы нет

Wi-Fi в камере 2.4ГГц; 5ГГц

### Питание

Питание 5B DC

Потребляемая мощность, Вт 7





## Эксплуатация

Комплект поставки

Пылевлагозащита нет

Вандалостойкость нет

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -10 до 50

Холодный старт, С от -10

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм 118 x 72 x 72

BEC, KΓ 0.45

Материал корпуса Поликарбонат

Камера - 1 шт

Паспорт устройства - 1 шт Блок питания 5В - 1 шт

USB microUSB кабель 3 м - 1шт

Компакт диск - 1 шт

Круглый стикер для установки на поверхность - 1 шт

Саморез - 2 шт Дюбель - 2 шт