



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960S-48LPS-L (некондиция, не работает PoE на одном порту, отсутствует одно крепление для Stack модуля)

WS-C2960S-48LPS-L (некондиция 3)

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2
Линейка Cisco Catalyst 2960, 2960-S

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT 48
Интерфейсы 1000BaseX SFP 4
Интерфейсы для стекирования Модуль стекирования
Консольный порт USB type B
RJ45
Количество портов с поддержкой PoE 24
Количество основных портов 48
Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания ~220V AC
Допустимое напряжение питания 100-240V AC

L2 функционал

Поддержка стекирования Да
Агрегирование портов PAgP; LACP

PoE

Поддержка PoE Да
Стандарт PoE 802.3at



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

PoE бюджет, W

370

Доп. описание

[Общая информация по технологии PoE для сетевого оборудования Cisco](#)