

IP-камера Hikvision DS-2CD2123G0-IU (2.8mm), 2Мп, фикс. объектив 2.8мм, встр.микр, ИК до 30м, WDR 120дБ, IP67

DS-2CD2123G0-IU (2.8mm)

Общие

Характеристики хранилища

microSD 1-128Γ6

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры

ΙP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

нет

ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход

BNC

нет

Браузеры IE выше 8.0, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход 1/1

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, обнаружение лиц, детектор

движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / BLC / 1 регион ROI для каждого потока





WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет,

Лκ

0.01

Мин. освещенность ЧБ,

Лκ

0.028

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 2Мп 25кс

Второй поток 25кс (640х360, 352х288)

Третий поток 25кc (1280x720, 640x360, 352x288)

Битрейт Н.265/Н.264: 32-16000Кбит/с

Аудио интерфейсы аудиовход / аудиовыход

АудиоКодек G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

2.8

Тип объектива фиксированный

Тип крепления

объектива

M12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F2.0

Горизонтальный угол

обзора,°

114

Вертикальный угол

обзора,°

62

Сеть

Протоколы сетевые

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,

SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

NAS (NFS,SMB/CIFS)

Wi-Fi в камере нет

Питание





Питание 12B DC; 802.3af

Потребляемая мощность, Вт

7.5

Грозозащита до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІК10

Работа при температуре

ниже -40°C

нет

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø111 x 82.4

BEC, KΓ 0.61

Материал корпуса Металл